



## TEKNOLUB

**lubrificante  
detergente  
idrorepellente  
sbloccante**

Prodotto multifunzionale, penetra sblocca, espelle l'umidità, ottimo lubrificante, elimina le dispersioni di corrente, arresta ed impedisce la corrosione. Protegge e lubrifica lucchetti, parti meccaniche di auto e moto, interruttori e parti elettriche di motori a scoppio. Mantiene efficienti apparati meccanici operanti all'aperto. Non contiene siliconi e non isola contatti.

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Bombola in banda stagnata da 15 bar  
Contenuto netto: 400 – 150 ml  
Aspetto: Bombola contenente liquido sotto pressione  
Colore: Incolore  
Odore: Caratteristico di solvente  
Densità a 20°C: 0,75 ÷ 0,80 g/ml  
Punto di infiammabilità: inf. 0° C

### CONFEZIONI

400 - 150 ml

TEKNOLUB

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.