

COLLA LEGNO RAPIDA

incolla in modo ultrarapido

Adesivo a base di polimeri acetovinilici particolarmente adatto per l'incollaggio ultra – rapido (3/5) minuti di qualsiasi tipo di pannelli di fibra di legno, per il montaggio e l'assemblaggio rapido di mobili, pannelli agglomerati e lavori di impiallacciatura del legno.

MODALITA' DI IMPIEGO

Pulire le superfici da incollare da polvere e grassi, stendere in maniera regolare uno strato di colla su uno degli elementi e poi assemblarli con l'aiuto di viti di serraggio o di una pressa. Per ottenere i migliori risultati, la temperatura ambiente non deve essere inferiore a 16°C. Pressione 2 – 3 kg per circa 15 minuti. Il tasso di umidità del legno deve situarsi tra l'8% e il 12%. Per pannelli di fibra di legno rigidi è preferibile stendere la colla su entrambe le superfici. Macchie di colla fresche vengono eliminate con l'acqua. Macchie di colla indurite vengono eliminate solo meccanicamente.

CONSERVAZIONE

In confezione ben chiusa, al riparo dal gelo: circa 24 mesi.

UTENSILI

Pennello, rullo spatola.

RESA

130 – 150 g/m²

CONFEZIONI

5 Kg - 750 – 250 - 100 g

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.