

per la posa di
moquette, tessuto,
gomma

COLLA MOQUETTE LINOLEUM

E' un adesivo specifico per la posa di pavimenti in genere (Vinilici, Linoleum, Gomma).

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione del sottofondo: i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, oli e tracce di gesso. Il contenuto di umidità massimo deve essere quello prescritto: per i sottofondi cementiti max. 3%, per quelli a base di gesso max. 0,5%.

Per rendere la superficie adatta alla posa su sottofondi sconnessi o non sufficientemente lisci è necessario eseguire una rasatura con uno stucco sintetico.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Aspetto: pasta cremosa

Colore: beige

Peso specifico: 1,30kg/lt

pH 6

Residuo solido: 70%

Temperatura di applicazione: da +10 a +40 °C

Tempo di attesa: da 0 a 10 minuti

Tempo di presa: circa 1 ora

Tempo di presa finale: circa 24 ore

Tempo aperto: circa 30/40 minuti

APPLICAZIONE

Spatola dentata N° 1-2 e Rullo

CONSUMO

Il consumo è di circa 250 – 350 gr/mq

PULIZIA

Può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

- 1) Moquettes e pavimenti tessili con qualsiasi tipo di supporto
- 2) Agugliati normali e con supporto in lattice
- 3) Pavimenti in PVC di qualsiasi tipo
- 4) Sughero naturale o con supporto in PVC
- 5) Linoleum con rovescio in juta naturale o sintetica

CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare dai 5 ai 40 °C

Stabilità nelle confezioni originali: 12 mesi

CONFEZIONI

20 – 10 – 4 – 1 Kg

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.