

DEGHIACCIANTE SPRAY

**scioglie
istantaneamente le
formazioni di
ghiaccio**

Deghiacciante rapido a base alcoli e derivati glicolici il prodotto rimuove e impedisce il riformarsi del ghiaccio da ogni tipo di superficie, senza peraltro creare pericoli di macchie scolorimenti o aggressioni a gomme, vernici, materie plastiche etc. Dotato di una valvola "microfan" il prodotto viene finemente distribuito sulle superfici da deghiacciare siano esse di auto, veicoli industriali mezzi per il trasporto pubblico, imbarcazioni da diporto, mezzi agricoli, mezzi spazzaneve etc. e con estrema rapidità scioglie Spessori anche rilevanti di ghiaccio e ne impedisce il riformarsi, anche in condizioni estreme di temperatura (-50°C) . In ambito industriale il prodotto puo essere impiegato per rimuovere il ghiaccio da serrature, guarnizioni ghiacciandosi impediscono l'apertura di portelli, oblò , cofani, chiusure di mezzi vari.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido
Colore: Incolore
Odore: Alcolico
Densità a 15°C: 0.780
Punto infiammabilità: >72°C Rif.alla base aerosol

MODALITA' DI IMPIEGO

Spruzzare da breve distanza sulle parti da deghiacciare e lasciare agire qualche istante prima di azionare i tergilunotto.

AVVERTENZE

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.
VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 100,00 % - 690,00 g/litro.
VOC (carbonio volatile) : 60,82 % - 419,64 g/litro.

CONFEZIONI

200 e 400 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.