

**diluente per vernici
poliuretaniche.**

DILUENTE POLIURETANICO

Prodotto specifico per la diluizione di vernici poliuretaniche catalizzate. Di rapida evaporazione, idoneo quindi per vernici di fondo o parti interne dei mobili.

In condizioni ambientali favorevoli è possibile utilizzarlo anche per vernici a finire di medio pregio, eventualmente aggiungendo del Ritardante.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta: più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo..

ACCORGIMENTI

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido

Odore: Caratteristico di solvente

P. di ebollizione: 50°C – 120°C

P. di infiammabilità: <0°C

Densità: 0.840+/- 0.02 g/mL

Solubilità: Insolubile in Acqua

IMBALLAGGIO

Bottiglia Lt. 1 e Tanica Lt. 5

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.