

**per la diluizione di
fondi e finiture
sintetiche
in applicazioni ad
airless, spruzzo,
pennello e rullo.**

DILUENTE SINTETICO

Diluente Sintetico universale formulato con materie prime selezionate e caratterizzato da una curva essiccazione di media velocità, è ideale per la diluizione di fondi, finiture e vernici poliuretaniche in genere, sia mono che bicomponenti.

Il suo enorme potere solvente lo rende adatto alla pulizia di qualsiasi superficie, sgrassante e ottimo per la pulizia di pistole, pennelli ed utensili in generale sporchi di vernice.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per diluire si utilizza versandolo nel contenitore del prodotto da diluire secondo percentuali consigliate dalla casa produttrice.

Si consiglia un versamento graduale ed una mescolazione atta a permettere la perfetta omogeneizzazione del prodotto diluito.

Dopo l'uso chiudere bene il contenitore, posizionandolo lontano da bambini e fonti di calore.

ACCORGIMENTI

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di

disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

CARATTERISTICHE

Aspetto: Incolore

Odore: Aromatico

P. di ebollizione: 50°C – 120°C

P. di infiammabilità: <21°C

Densità: c.a. 0.30+/- 0.01 g/mL

Solubilità: Insolubile in Acqua

IMBALLAGGIO

In secchielli metallici da Lt. 0.5 e Lt. 1 e Lt. 5 e Lt. 25

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.