

## FEEL FREE

### Pittura lavabile traspirante anticondensa

**lavabile traspirante  
termoisolante  
fonoassorbente  
antibatterica/fungicida  
sanitizzante  
opaca per interni**

Idropittura lavabile traspirante anticondensa con ottimo potere fungicida per interni.

Le proprietà termoisolanti e fonoassorbenti riducono fortemente la dispersione di calore attraverso le pareti impedendo la formazione di efflorescenze e muffe.

È il trattamento definitivo per ambienti domestici interni dove c'è elevata presenza di umidità o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce.

Assicura inoltre un'ottima azione per evitare la dispersione di calore, ottimizzando i costi per il riscaldamento degli ambienti trattati (al tatto le pareti sono più calde).

Il potere termoisolante e fonoassorbente varia in funzione dello spessore applicato (min. 200-300 micron). Il massimo delle caratteristiche e della lavabilità si ottengono dopo 30 gg dall'applicazione.

#### COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti e microsfele cave di vetro 3M.

Solvente: acqua.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 0,88-0,90 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 17.000-18.000 cps Brookfield.

#### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

#### APPLICAZIONE

Pennello, rullo, airless (almeno 2 mani).

#### DILUIZIONE

Diluire con acqua al 20-30%.

#### ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora, in profondità 24 ore.

Il massimo delle caratteristiche si ottiene dopo 30 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 4 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

*Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.*

*Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.*

*Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.*

*Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.*

*Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.*

*Utilizzare il fissativo ISOTEK o VIAMUFFA ISOLANTE in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.*

*Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con la opportuna viscosità d'uso.*

*Applicare in più mani con pennello, rullo o airless.*

#### CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

#### CONFEZIONI

14 - 5-0,750 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.