

FLATTING ALL'ACQUA

ad elevata elasticità

Vernice fondo/finitura all'acqua pronta all'uso (interno/esterno) speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV e additivi antifungo, penetra in profondità, attribuendo un velo perfettamente resistente all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

MODALITA' DI IMPIEGO

Pronta all'uso, per tutti i supporti in legno grezzo, può facilmente essere applicata in modo uniforme a strati sottili sia spruzzo, pennello quanto rullo. Ideale per finiture nuove quanto per fasi di ripristino, è consigliabile:- Nel caso di supporti nuovi sincerarsi che il legno sia ben stagionato, pulito ed asciutto, procedendo quindi alla stesura di una prima mano, seguita da minimo una seconda applicazione preferibilmente dopo 24H, per garantirne la corretta essiccazione.- Nel caso di ripristino superfici già trattate procedere ad una leggera carteggiatura preliminare, così da pulire ed uniformare il supporto.

Attenzione: Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare l'essiccazione. Si consiglia una prima mano leggera, ed ove possibile una sgrassatura preliminare del legno.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido
Colore : neutro
Odore : inodore
Disponibilità: opaco lucido
Resa: 12/18 mq/Lt variabile al tipo di supporto
Pulizia: acqua
Essiccazione: 24 ore

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

CONFEZIONI

2.5 Lt - 750 – 375 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.