



FLATTING MARINE EXTRA

**elevata elasticità e
capacità riempitiva**

Speciale per nautica

Vernice fondo/finitura pronta all'uso (interno/esterno) speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Disponibile nelle versioni SATINATO o LUCIDO.

Arricchita con filtri UV, attribuisce un velo perfettamente resistente all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido Viscoso

Odore: Tipico

Disponibilità: Lucido 90 gloss, Opaco 30 gloss

Densità: 0,895 Kg/Lt \pm 0,005

Viscosità (coppa Ford, N°4, 20°C): Lucido 165"-195"

Opaco 160"-180"

Resa: 12/18 m²/Lt a seconda del grado di assorbimento del legno

Diluizione: 10-15% con solvente

Essiccazione: 24 ore

MODALITA' DI IMPIEGO

Adatta a tutti i supporti in legno grezzo, può facilmente essere applicata in modo uniforme a strati sottili, preferibilmente a pennello. Ideale per finiture nuove quanto per fasi di ripristino, è consigliabile:

- valutare la diluizione con il solvente, nella quantità del 10-15% per favorire la pennellabilità.
- nel caso di supporti nuovi sincerarsi che il legno sia ben stagionato, pulito ed asciutto,

procedendo quindi alla stesura di una prima mano di prodotto molto diluito (20-40%), seguita da almeno altre due applicazioni preferibilmente dopo 12 H l'una dall'altra, per garantirne la corretta essiccazione.

- Nel caso di ripristino di superfici già trattate procedere ad una leggera carteggiatura preliminare, così da pulire ed uniformare il supporto.

Attenzione: Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare l'essiccazione. Si consiglia una prima mano leggera, ed ove possibile una sgrassatura preliminare del legno con solvente.

Attenzione: il prodotto garantisce ottime performance in esterno, dove andrà gradualmente ad esaurire la sua elasticità; eventuali applicazioni in ambiente interno possono mantenere a lungo l'elasticità caratteristica.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

CONFEZIONI

2500 – 750 - 375 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.