



GRASSO ALTE PRESTAZIONI

**lubrificante
multifunzione
di classe superiore**

E' un grasso al multifunzionale di nuova generazione realizzato con basi sintetiche, dall'aspetto pomatoso, di colore chiaro; dotato di eccellente stabilità termica e meccanica.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Consistenza NLGI 2
Penetrazione lavorata 60 colpi ASTM D217
280 mm/10
Penetrazione lavorata 100000 colpi ASTM
D217 292 mm/10
Carico saldatura IP239 kg. 270
Colore ambrato
Aspetto pomatoso filante
Tipo di addensante litio
Punto di goccia ASTM D 566 >190°C
Temperatura di impiego -20° + 160° C
Additivazione AO – AU – AD – AR - EP

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per la lubrificazione di cuscinetti ad attrito radente e volvente soggetti a vibrazioni e carichi elevati.

CONFEZIONI

1000 - 500 – 125 - 75 ml

GRASSO ALTE PRESTAZIONI

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.