

### **Finitura a cera uso interno – esterno**

E' una impregnante cerato all'acqua non sfogliante, a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando

la venatura, attribuisce una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono abbinata ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

### **DATI TECNICI E CARATTERISTICHE**

Aspetto: liquido

Colore : come da etichettatura

Odore : Caratteristico

Peso specifico: 1,0 Kg/Lt

Residuo Secco: 23 - 25%

Viscosità: 15" (20°C, Coppa Ford n°4)

Resa: 8 - 12m<sup>2</sup>/L, a seconda dell'assorbimento del legno

### **MODALITA' DI IMPIEGO**

Pronto all'uso, se ne consiglia l'applicazione a pennello (sempre la prima mano), su supporti puliti ed asciutti. Su supporti all'esterno applicare almeno due mani intervallate da un minimo di 8 ore, essiccazione totale dopo 24h. Se necessario carteggiare leggermente il supporto prima della seconda mano. Per finiture particolarmente curate dopo l'applicazione a pennello si consiglia la stracciatura del supporto.

### **MANUTENZIONE:**

Il legno già trattato deve essere pulito dalla polvere e dalle impurità con una semplice spazzola senza carteggiare e trattato con una o

due mani di impregnante. La possibilità di non carteggiare in fase di manutenzione non vuol dire che il prodotto non degradato sia sovraverniciabile senza carteggiatura dopo diversi giorni dall'applicazione.

### **CAMPI DI IMPIEGO:**

Come finitura nei cicli per serramenti e manufatti pretrattati con impregnanti. Applicabile anche direttamente su legni grezzi e come mano intermedia nei cicli per manufatti per esterno.

### **PROPRIETA':**

Ha la caratteristica di degradarsi uniformemente senza sfogliarsi consentendo così una manutenzione facile ed alla portata anche di persone non specializzate. Il prodotto può essere facilmente carteggiato e spazzolato per questa ragione può essere usato come mano intermedia anche in cicli di lavorazione industriale.

### **CONSERVAZIONE**

Durante il magazzinaggio e la lavorazione evitare contatti con fiamme. Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di un anno dalla data di fornitura.

### **CONFEZIONI**

Taniche da 375 ml., 750 ml, Lt. 2,5, Lt. 15.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.