

MASTICE REFRATTARIO

**esente da solventi
pronto all'uso**

Il MASTICE REFRATTARIO è un sigillante adesivo monocomponente a base di silicati caratterizzato da un'elevata resistenza alla fiamma e al calore.

Non è idoneo per giunti di dilatazione.

Requisiti della superficie: la superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Utensili per l'utilizzo: pistole manuali, pneumatiche e spatole idonee.

Macchie e residui: rimuovere le parti non ancora reticolate con acqua, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.

PROPRIETA'

- incombustibile di classe A1
- inodore
- inorganico
- adesione senza primer (calcestruzzo, mattoni, mattoni refrattari, pietre e metalli)
- buona estrusione
- ottima lavorabilità
- levigabile
- resistenza alle fiamme
- resistenza alla temperatura fino a 1200°C
- non genera odori

PREPARAZIONE E USO

Condizioni di utilizzo: utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +30°C – Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia.

Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore

STOCCAGGIO

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata di 12 mesi.

CONFEZIONI

280 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.