

PLASTER STUCCO IN PASTA

sopraverniciabile

Stucco tipo "francese" in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Stato fisico: Pastoso

Colore: Bianco o colorato

Granulometria: 10 microns

Peso specifico: Lt. 1 Kg. 1,750

Punto di infiammabilità: Non infiammabile

Tempo inizio presa: Già impastato

Proprietà esplosive: Non esplosivo

Proprietà comburenti: Non comburente

Tempo fine presa: 4 ore (vedi punto "essiccazione")

Solubilità in acqua: Idrosolubile

ESSICAZIONE

4 ore al tatto, con normali condizioni di umidità; sopra verniciabile dopo 24 ore

MODALITA' DI IMPIEGO

A spatola.

Prodotto in pasta fabbricato con la giusta consistenza, che lo rende pronto all'impiego per stuccature e rasature su legni e muri.

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa.

Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

STOCCAGGIO

Conservare al riparo da fonti di calore; teme il gelo.

CONFEZIONI

2500 – 500 – 250 - 125 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.