

## SCIOGLIRUGGINE

### Disossidante e disincrostante acido

**fosfatante  
disossidante  
disincrostante**

Lo sciogliruggine è un prodotto ad elevata acidità minerale, utilizzabile quale disossidante, e disincrostante in operazioni di manutenzione domestica e industriale.

Lo sciogliruggine viene generalmente utilizzato per disossidare e disincrostante superfici esposte ad elevata umidità ambientale, condizioni in cui è facilitata la formazione di incrostazioni calcaree o saline, ruggine e macchie da ossidazione.

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Densità	1.2 kg/dm <sup>3</sup>
Odore	Lieve

### DESCRIZIONE

Per le sue caratteristiche formulative lo sciogliruggine è quindi particolarmente indicato per le seguenti applicazioni:

- rimozione di incrostazioni calcaree e/o macchie ferruginose, da tutte le superfici ferrose, da servizi igienico sanitari, vasche da bagno, lavandini, box doccia
- pulizia di pentolame, lavelli, rubinetti, e stoviglie in INOX
- pulizia di recipienti in vetro (bottiglie, damigiane, ecc.)
- pulizia di contenitori/serbatoi enologici in acciaio INOX
- pulizia delle melme cementizie da attrezzature e macchinari da cantiere (secchi, cazzuole, impalcature metalliche ecc.).

Att.ne: non usare lo sciogliruggine su superfici in argento, marmo, granito, pietre naturali e su superfici calde-non usare su mattoni, terrecotte, terraglie, laterizi, maioliche e ceramiche dure); in caso di utilizzo su pavimenti verificare preventivamente la compatibilità e usare soluzioni diluite al 20-50% in acqua).

### MODALITA' D'IMPIEGO

Lo sciogliruggine viene utilizzato allo stato di fornitura, applicandolo accuratamente sulla superficie da trattare mediante aspersione a spruzzo, pennelli o spugne.

In caso di ruggine incoerente è normalmente preferibile una preventiva spazzolatura

della superficie da disossidare; successivamente si applica una abbondante dose di prodotto e la si lascia reagire il prodotto per alcuni minuti (15-30 min), eventualmente insistendo su zone particolarmente incrostate od ossidate.

Si lava con abbondante acqua pulita e si asciuga accuratamente la superficie trattata.

Per la rimozione di incrostazioni calcaree o cementizie sono normalmente sufficienti pochi minuti di contatto (10-15 min) prima del lavaggio finale

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.



## **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Lo scioglieruggine contiene acidi minerali (Acido Fosforico) e agenti tensioattivi.

E' pertanto necessario utilizzare le opportune precauzioni di utilizzo (guanti e occhiali protettivi). Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni leggere la scheda di sicurezza.

## **CONFEZIONI**

0.75 Litri

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.