

STUCCO METALLICO

compatibile su tutte le lamiere

Stucco a base di resine poliestere di media flessibilità capace di rispondere alla domanda di tutti i lavori di carrozzeria.

Ottima aderenza anche con grossi spessori.

Ha una facile applicazione, una rapida essiccazione ed un'ottima carteggiatura

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Tipo di prodotto: Stucco poliestere a spatola

Colore: Grigio/giallo/bianco

Peso specifico Kg/Lt: 1,670

Miscelare: 100 parti di STUCCO METALLICO e 1-3% catalizzatore

Rapporto catalizzatore: a 25°C=1% a 18-20°C=2% a 10-15°C=3%

Tempo di utilizzo: Da 4 a 7 min. secondo temp.ambiente e quantità d'induritore

Spessore di utilizzo: Da 200 micron a 2 mm.

Carteggiabile: Dopo 15-30 min. in funzione dello spessore e della temp.ambiente.

A secco con grana 40/80 e ad umido con carta impermeabile gr. 180-220

AVVERTENZE

Non utilizzare su supporti ermoplastici, antiruggini, vernici e ghisa sgasata.

La superficie del supporto deve essere IRRUVIDITA E BEN SGRASSATA.

Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso.

Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale, che deve essere conservata ben chiusa.

CONSERVABILITA'

Il prodotto nella confezione originale conservato a 20°C e UR 40/50% ha una durata di 12 mesi.

CONFEZIONI

750, 375, 125 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.