

UNO PER TUTTO

**Per interno ed
esterni**

Adesivo universale di montaggio per pareti e pavimenti

Colla di montaggio forte e rapida ad effetto ventosa per interni ed esterni. Ideale per incollare zoccolini, rosoni e cornici in polistirolo, perline in legno, fregi ecc.

APPLICAZIONI

Preparazione del sottofondo: i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, olii e tracce di gesso. Il contenuto di umidità massimo deve essere quello prescritto: per i sottofondi cementiti max. 3%, per quelli a base di gesso max. 0,5%.

Per rendere la superficie adatta alla posa su sottofondi sconnessi o non sufficientemente lisci è necessario eseguire una rasatura con uno stucco sintetico.

CARATTERISTICHE

ASPETTO: PASTA DENSA

COLORE: BIANCO

PESO SPECIFICO: 1,60KG/LT

PH: 6

RESIDUO SOLIDO: 80%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE DA +10 A +40°C

TEMPO DI ATTESA: NESSUNO

TEMPO DI PRESA FINALE: CIRCA 24 ORE

TEMPO APERTO: CIRCA 20 MINUTI

POSA DEL PRODOTTO

Il prodotto viene applicato direttamente sulla superficie interessata.

Il prodotto è già pronto all'uso applicare il materiale immediatamente dopo la stesura del collante.

PULIZIA

Può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- 1) Per il montaggio e il "fai da te"
- 2) Applicazione di battiscopa in legno e PVC
- 3) Per applicazione di piastrelle e ceramiche murali
- 4) Applicazione di sottoparati termici in polistirene e materiali isolanti
- 5) Pannelli, cornici, rosoni in polistirene e poliuretano
- 6) Sughero murale e da pavimento

CONSUMO

Il consumo è di circa 100 - 350 gr/mq

STOCCAGGIO

Il prodotto teme il gelo.

Temperatura di conservazione: dai 5 ai 40 °C

Stabilità nelle confezioni originali: 24 mesi

Confezionamento latte da: 1000 - 450 - 200 gr.

APPLICAZIONE

Spatola dentata N° 1 e 2

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.