

VETRORESINA KIT

**Fornita con induritore,
pennello e fibra di vetro**

resina poliestere

Si può impiegare per aggiustare o rinforzare delle superfici piegate, arrugginite sia su supporto metallico che su supporto in poliestere rinforzato.

Es.camion e frigorifero.

MODALITA' DI IMPIEGO

-Carteggiare e rendere il supporto ruvido. La zona carteggiata deve sporgere da 3 a 5 cm. Dalla superficie di copertura prevista.

-Applicare la fibra di vetro e modellare i bordi per avere un passaggio più dolce dalla zona riparata alla zona sana. La fibra di vetro deve ricoprire la superficie consolidata in più da 2 a 4 cm. sul pavimento.

-Applicare al pennello **VETRORESINA KIT** precedentemente mescolata al suo induritore sul supporto da riparare. In seguito applicare la fibra di vetro e impregnare ancora di **VETRORESINA KIT**.

Ripetere questa operazione quante volte necessario.

La fibra di vetro deve diventare ben trasparente, questo significa una totale impregnazione.

CAMPI DI IMPIEGO

-Evitare un' eccesso d' induritore. Mescolare perfettamente.

-In caso di grande foro,bisogna impregnare la fibra di vetro prima di applicarla.

-La superficie di resina al contatto con l'aria resta appiccicosa,si raccomanda di stuccare prima di carteggiare.

-La resistenza di una tale riparazione è senza limite.

CONSERVABILITA'

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole.

CONFEZIONI

100 – 600 – 1200 G

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.