

ZINCANTE A FREDDO

Smalto speciale per metallo
Ideale per interni ed esterni

Lo Zincante a freddo è un prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, dedicato ai metalli, per interno ed esterno, con straordinarie proprietà anticorrosive. Crea un film impermeabile e resistente alle intemperie ed alla salsedine con il classico aspetto metallico opaco.

Grazie alla speciale formulazione garantisce un'eccellente copertura e protezione a lungo termine.

Fluidico ed elastico, è caratterizzato da un'eccellente distensione del film e non gocciola.

CAMPI DI APPLICAZIONE

E' particolarmente indicato per la copertura di giunti metallici, tubature, serbatoi, carpenteria metallica in genere.

Ideale per cancelli, ringhiere, infissi, lamiere ed elementi metallici in genere.

CARATTERISTICHE

Densità g/cm³ 1,9 ± 0,05

Viscosità Ford#4 sec 210 ± 5

Residuo secco % 78 ± 2

Tempo di asciugatura, fuori polvere monomano (20°C) ore 1

Asciugatura completa (20°C) ore 12

RESA

12-14 m²/L per a seconda delle superfici da trattare.

PULIZIA E DILUIZIONE

Diluyente Poliuretano universale

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, in presenza di pioggia o condizione climatiche avverse.

Temperatura di utilizzo: 10-30°C. Eseguire sempre un

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, in presenza di pioggia o condizione climatiche avverse.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di prodotto applicato.

CONFEZIONI

750 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.